



RULLI CON ANELLI DISTANZIATI - Tipo 2 - ROLLERS WITH SPACED RINGS - Type 2

CODICE CODE	D	X	S	L	T	A	de	W	Y	CH	d	TIPO ANELLO RING TYPE	PESO ANELLO RING WEIGHT
PG33AD	60	108	3	T+8	L-8	L+18	15	90	22	17	20	D20/A12	0,12/0,20
PG43AD							20			14/17			
PG36AD	15	17											
PG46AD	89	133				L+24	20			14/17		D22/A13	
PG56AD							25			17/18			
PG66AD							30			22		30	

N	400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1200	1400
L	508	558	608	708	758	808	958	1058	1158	1408	1608
B	470	520	570	670	730	780	895	1000	1100	1310	1495
N° ANELLI CENTRALI CENTRAL RING N°	2	2	3	4	4	4	4	4	6	7	8
N° ANELLI LATERALI SIDE RING N°	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8

* Le dimensioni in tabella si riferiscono alla forma di attacco "A".

* The dimensions in the table refer to a type "A" form of coupling.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sono formati da un rullo base e da anelli antiadesione. Vengono impiegati per sostenere il nastro al ritorno quando questo trasporta materiali appiccicosi, evitando la formazione di incrostazioni che impediscono la marcia regolare del nastro.

PRODUCT DESCRIPTION

These consist of a base roller and anti-stick rings. They are used for supporting the returning belt when this conveys sticky materials and for preventing the formation of incrustation that prevents regular belt travel.